Artikelnummer: 98.120/80.W

Intercalaire de congélation Optiflow - 1200 x 800 x H 35 mm







Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1200 × 800 × 35 mm
Numéro d'article	98.120/80.W
poids (kg)	2,6 kg
Résistance à la température	De -60°C à +80°C
Couleur	Blanc
Capacité de charge statique	7500 kg
Quantité par palette	150

Eigenschappen

- **Les séparateurs de congélateur Optiflow assurent une circulation d'air optimale entre les boîtes empilées.**
- **Grâce à la circulation d'air optimale, une réduction de 40% du temps de congélation est obtenue.**
- **Avec l'Optiflow Freezer Spacer, jusqu'à 26% d'énergie peut être économisée par rapport aux séparateurs conventionnels.**
- **Les séparateurs de congélateur Optiflow offrent une surface de support bien conçue, assurant un soutien adéquat aux emballages et les empêchant de s'affaisser.**
- **La construction rigide et la surface de support renforcée du Spacer Optiflow permettent un empilage stable et élevé des boîtes.**
- **Les séparateurs de congélateur Optiflow s'emboîtent lorsqu'ils ne sont pas chargés.**
- **Le séparateur de congélateur Optiflow est emboîtable et peut être rapidement et facilement nettoyé en machine à laver lorsqu'il est acheté en grande quantité (100 pièces).**
- **Grâce à de petits ergots d'empilement sur le dessus, les boîtes ne gèlent pas au séparateur, facilitant ainsi le désemboîtement des boîtes.**
- **Les séparateurs de congélateur haute performance Optiflow sont éligibles pour l'Allocation pour investissement énergétique (EIA). Demandez à nos spécialistes produits pour plus de détails.**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+31(0)314 66 44 00
webshop@transoplast.nl
dev.fr.transoplastshop.be/wp

Omschrijving

Optiflow Freezer Spacer (1200 x 800 x H 35 mm) pour la congélation rapide des aliments en boîtes ou le tempérage des produits congelés. Le Optiflow Freezer Spacer au format de la palette européenne assure une circulation d'air optimale entre les boîtes empilées, permettant d'atteindre aussi rapidement que possible la température centrale souhaitée. Les économies d'énergie par rapport aux palettes de congélation actuelles peuvent atteindre jusqu'à 26%.
Le Freezer Spacer a une capacité de charge très élevée (7500 kg) et est plus solide et plus stable que les espacers de congélation conventionnels. Comme la capacité de charge du Optiflow Freezer Spacer est plus élevée que celle des espacers conventionnels, les boîtes empilées ne s'affaissent plus. Cela permet une empilement stable et élevé des boîtes sans aucun problème. Le flux d'air optimal entraîne une réduction du temps de congélation allant jusqu'à 40%.

Geschikte accessoires



83100801

Alternatieve artikelen



83100801



98.120/100.W

Transoplast
+31(0)314 66 44 00
webshop@transoplast.nl
dev.fr.transoplastshop.be/wp