Artikelnummer: 57.1208LB9FR

Palette d'exportation en plastique (1200 x 800 mm - 9 pieds - emboîtable)







Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1200 × 800 × 150 mm
Capacité de charge dynamique	1000 kg
Matériaux	PEHD régénéré
Numéro d'article	57.1208LB9FR
poids (kg)	5,2 kg
Résistance à la température	-20°C à +60°C
Couleur	Noir
Capacité de charge statique	2500 kg
Hauteur de bord	5 mm
Quantité par palette	55

Eigenschappen

- **Dimensions : 1200 x 800 x H 150 mm**
- **Construction légère**
- **Fabriqué à partir de matériau régénéré**
- **Équipé de 9 pieds et d'un rebord**
- **Convient pour le chargement de denrées alimentaires emballées**
- **Capacité de charge statique : 2500 kg**
- **Capacité de charge dynamique : 1000 kg**
- **Facilement emboîtable pour un stockage économique de l'espace**
- **Idéal pour l'exportation et le transport de marchandises**
- **La construction légère facilite la manipulation manuelle**
- **Convient pour un chargement sécurisé de denrées alimentaires emballées**
- **Suffisamment solide pour supporter de grandes charges statiques et dynamiques**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+31(0)314 66 44 00
webshop@transoplast.nl
dev.fr.transoplastshop.be/wp

Omschrijving

Palette export plastique 1200 x 800 mm. Fabriquée à partir de matériau régénéré. La palette légère est très adaptée pour l'exportation de marchandises de manière hygiénique et sans problème. Convient également pour le chargement de denrées alimentaires emballées. La palette d'export est équipée de 9 pieds et d'un rebord. La palette d'export est résistante aux chocs, stable et emboîtable. Les palettes d'export emboîtables peuvent être empilées les unes dans les autres à vide, ce qui permet de gagner de l'espace. Contrairement aux palettes en bois, les palettes en plastique n'absorbent pas l'humidité, les parasites et les bactéries. Les certificats de palettes pour les pays de la CIPV sont inutiles pour la palette export plastique.

Geschikte accessoires



Test_Prod_123

Alternatieve artikelen



55.QP1208LB9FR.S



55.QP1210LB9FRS



Test_Prod_123

Transoplast
+31(0)314 66 44 00
webshop@transoplast.nl
dev.fr.transoplastshop.be/wp