



# Bac gerbable / bac à assiettes - 400 x 300 x H 236 mm - Gris (fond lisse)



## Spécifications du produit

Uitwendig (LxBxH)	400 x 300 x 236 mm
Inwendig (LxBxH)	366 x 266 x 232 mm
Charge maximale de gerbage (kg)	200 kg
Volume (l)	21.5 liter
Poignées	Fermées
Parois laterales	Fermées
Matériaux	PP
Numéro d'article	30.424.GDH.1
poids (kg)	1,2 kg
Résistance à la température	-20°C à +80°C
Couleur	Gris
Fond	Fermé, lisse
Numéro d'Article Européen	7424906939951
Code couleur	RAL 7040
Ø max. de l'assiette	215
Capacité de charge (kg)	20

## Propriétés

Bac gerbable moderne/bac pour assiettes **SOLID LINE** ; pour le service traiteur et la location, ainsi que pour des applications industrielles.

Le bac gerbable est doté d'un fond lisse.


Convient pour le montage d'un couvercle à charnière.

## Description

Conteneur empilable en plastique / plateau de service aux dimensions Euronorm 400 x 300 mm. Le conteneur empilable possède un fond lisse et des poignées scellées. Avec une hauteur interne de 230 mm, le conteneur est parfait pour transporter et stocker des assiettes et de la vaisselle à l'abri de la poussière. Les assiettes d'un diamètre allant jusqu'à 215 mm peuvent être placées verticalement dans le conteneur. De cette manière, les assiettes peuvent être transportées en toute sécurité sans être endommagées. Idéal pour la location d'assiettes et la restauration sur place. Grâce aux poignées confortables, le conteneur empilable est également agréable à manipuler, même lorsqu'il est entièrement chargé d'assiettes. Dans le secteur industriel, ce conteneur empilable est largement utilisé pour stocker diverses marchandises. Les conteneurs empilables aux normes Euro peuvent être empilés avec d'autres conteneurs Euro et parfaitement combinés avec des palettes normalisées, des roll-conteneurs et des supports mobiles.



## Geschikte accessoires



## Alternatieve artikelen



30.424.GDH.3



30.424.GDH.4



30.424.GDH.8



30.424.GOH.1



30.424.GDH.2



30.424.GOH.10



30.424.DB.1



30.424.DB.2



30.424.DB.3



30.424.DB.4



30.424.DB.8



30.424.KO.1



30.424.KO.2



30.424.KO.3



30.424.KO.4



30.424.KO.8