

Numéro d'article: 55.QP1212H6RR

Bedrukking mogelijk



Palette en plastique type 1212H6RR - 1200 x 1200 x H170 mm (à 6 semelles)



Spécifications du produit

Uitwendig (LxBxH) 1200 x 1200 x 170 mm

Capacité de charge dynamique 1375 kg

Matériaux PEHD régénéré

Numéro d'article 55.QP1212H6RR

poids (kg) 27 kg

Couleur Noir

Capacité de charge statique 5000 kg

Capacité de charge dans les rayonnages 850

Propriétés

Palette industrielle/bloc de type 1212H6RR (1200 x 1200 x H 170 mm)

Fabriquée à partir de matériau régénéré

Équipée de 6 rails de palette, avec des bords surélevés de 5 mm

Capacité de charge statique : 5000 kg

Capacité de charge dynamique : 1375 kg

Capacité de charge dans les racks à palettes : 850 kg

Description

La palette industrielle/bloc de type 1212H6RR est un choix robuste et fiable pour diverses applications industrielles. Avec des dimensions de 1200 x 1200 x H 170 mm, cette palette offre un espace et une stabilité suffisants pour le transport et le stockage sécurisés des marchandises dans les entrepôts, les usines et les centres de distribution.

Fabriquée à partir de matériau régénéré, cette palette contribue à des pratiques logistiques durables en utilisant des matières premières recyclées, réduisant ainsi l'impact écologique.

La palette est équipée de 6 rails de palette, chacun avec des bords surélevés de 5 mm de hauteur. Ces bords surélevés servent de mesure de sécurité supplémentaire pour empêcher le déplacement des charges pendant le transport, préservant ainsi l'intégrité des marchandises.